Орган по сертификации «Апекс-сертификация»
ООО «Апекс»
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Колосов Р.Б. / _____ /

РЕШЕНИЕ № ОР-00602 от 26.05.2021 г.
по заявке о проведении работ по сертификации соответствия продукции требованиям технических регламентов ТС (ЕАЭС)
№ ОР-00602 от «26» 05 2021 г.

Рассмотрев заявку
Общество с ограниченной ответственностью «ВВГ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127422, Москва г, Тимирязевская ул, дом 1, ПОМ II КОМН 26, 27, 28Б-28Д, основной государственный регистрационный номер: 1177746127987, номер телефона: +7(495)181-99-09, адрес электронной почты: info@wwg.eu.com
(полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) –для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; телефон, адрес электронной почты)
Основной государственный регистрационный номер: 1177746127987
(регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов)
на подтверждение соответствия продукции:
Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, торговой марки «von Scheven» (наименование и вид продукции)
Серийный выпуск
(серийный выпуск, партия определенного размера, единица продукции, контракт (договор), товарно-транспортные документы)

код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081, 848130910, 848120100
изготовителем
"Rudolf von Scheven GmbH". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Wuppertaler Str. 10-12, D-45549 Sprockhövel, Германия
(полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
в форме сертификации, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, принимает решение:
Отказать в проведении работ по сертификации на соответствии продукции по причине отсутствия заявленной продукции в перечне объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
(причины отказа)
1. Провести сертификацию продукции по схеме _____ на соответствие требованиям
(номер схемы)
_____
(наименование технического(их) регламента(ов), взаимосвязанных стандартов (НПА))
2. Для проведения сертификации заявленной продукции определить:
_____
(перечень стандартов, на добровольной основе подтверждающий требования технических регламентов (если требуется))
_____
(наименование, адрес аккредитованной испытательной лаборатории)
3. Анализ состояния производства предусмотрен / не предусмотрен (нужное подчеркнуть)
_____
(если предусмотрен – наименование аккредитованной организации, адрес, вид проверки в соответствии со схемой сертификации)
4. Инспекционный контроль за продукцией _____
(предусмотрен / не предусмотрен)
5. Работы проводятся на основе договора № _____ от _____
_____
(хозяйственный договор, тариф, другие варианты оплаты)

Эксперт _____ Переслегина А.Л.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 1

Код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
84818081, 848130910, 848120100	Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, торговой марки «von Scheven»:
84818081	Шаровой кран с резьбовым соединением, моделей:
	MSG, DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 0,5 МПа, рабочая среда группы 1, 2 (жидкость), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 0,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 0,5 МПа, рабочая среда группы 1 (газы);
	SBAC-C, NBAC-C, DN 6-10, максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость);
	NSKI-D, DN 32-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость), DN 32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы);
	NSKA-D, DN 32-40, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость), DN 32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы);
	MSK, DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 6-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 6-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 6-80, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	ESK, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 6,3 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 6,3 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 6,3 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 8-100, максимально допустимое рабочее давление 6,3 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	NBI-C, NBI-D, NBA-C, NBA-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	NSKI-C, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 8-80, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	NSKA-C, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 8-40, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HSKI-D, DN 32-50, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость), DN 32, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (газы);
	HSKA-D, DN 32-40, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость), DN 32, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (газы);
	HBI-C, HBI-D, HBA-C, HBA-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	HSKI-C, DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 6-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 6-80, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HSKA-C, DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 6-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 6-40, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	SHK-C, DN 6-10, максимально допустимое рабочее давление 80 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	EHK-D, DN 8-20, максимально допустимое рабочее давление 80 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
84818081	Шаровой кран с DIN фланцевым соединением, моделей:
	KFK-B, DN 32-50, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда

	группы 2 (газы), DN 32-125, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 32-250, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 250, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	KFL-B, DN 25, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 25-50, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 25-125, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 25-200, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	KFK-BK, DN 50, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (газы); DN 50-125, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость);
	K-KFK-C, K-KFK-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 10-100, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	KFK-C, KFK-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 10-200, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 250, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 150-200, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 125, максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	EFK, K-KFK-CE, K-KFK-DE, DN 15-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 15-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 15-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 15-200, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 200, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	KFL-C, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 10-200, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 50, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 65-80, максимально допустимое рабочее давление 16 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 100, максимально допустимое рабочее давление 6,3 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 125, максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 200, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 250, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	KFL-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 32 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
84818081	Шаровой кран с ANSI фланцевым соединением, моделей:
	KFB-C, KFB-D, DN 15-25, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 15-32, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 15-25, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 15-200, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 65-80, максимально допустимое рабочее давление 15 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 100, максимально допустимое рабочее давление 5 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость); DN 125-150, максимально допустимое рабочее давление 2 МПа, рабочая среда группы группы 2 (жидкость);
	K-KFB-C, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 10-100, максимально допустимое рабочее давление 25 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 100, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
84818081	Шаровой кран с SAE фланцевым соединением, моделей:
	KSAE-C, KSAE-DR-C, DN 12-25, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа,

	рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 12-32, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 12-76, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
84818081	Шаровой кран под приварку, моделей:
	NB-AF-D, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы)
	NSK-AL-C, SEL-C, NSK-AF-C, SEF-C, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 8-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость);
	NSK-AF-D, DN 32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 32-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость);
	VSK-D, DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-200, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	VSK-C, DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-200, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость); DN 300, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HSK-AF-C, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 8-32, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 8-50, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HB-AF-D, DN 8-25, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	HSK-AF-D, DN 25, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 25-32, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 25-50, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
84818081	Шаровой кран для монтажа на монтажной панели, моделей:
	HBP-C, HBP-D, HBPD-C, HBPD-D, HBVP-C, HBVP-D, DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
84818081	Шаровой кран переключающий, моделей:
	DBI-C, DBI-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 4-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 4-50, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	DBA-C, DBA-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 4-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 4-40, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	DBF-C, DBF-D, DN 25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (газы), DN 25-32, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 25-50, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость), DN 25-100, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
84818081	Шаровой кран многоходовой, моделей:
	NBDI-C, NBDI-D, NBVI-C, NBVI-D, NBDA-C, NBDA-D, NBVA-C, NBVA-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 4 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	HBDI-C, HBDI-D, HBVI-C, HBVI-D, HBDA-C, HBDA-D, HBVA-C, HBVA-D, DN 4-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
84818081	Шаровой кран со штекерным соединением (БРС), моделей:
	HKS-C, HKS-D, DN 40-80, максимально допустимое рабочее давление 14,5 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость), DN 40-50, максимально допустимое рабочее давление 42 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HBDS-C, HBDS-D, HBVS-C, HBVS-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 40 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	SIB-C, SIB-D, HKS-C, HKS-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 44,5 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 44,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-100, максимально допустимое рабочее давление 44,5 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HBS-C, HBS-D, SIB-C, SIB-D, HBS-C, DN 6-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 6-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость, газы);

	HSK-C, SI-C, DN 10-20, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	SIBK-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 и 2 (жидкость, газы);
	HBSK-C, HBSK-D, SIBK-C, DBS-C, DBS-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость, газы);
	HBS-D, SIB-C, SIB-D, DN 12-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 12-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость, газы);
84818081	Шаровой кран из программы для угольной промышленности, моделей:
	MKA-C, DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 10 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
	HKA-C, DN 25-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы);
848130910	Обратный клапан, моделей VRSV-C, VRSV-D, DN 10-25, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 1 (жидкость, газы), DN 10-32, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), DN 10-50, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (жидкость);
848120100	Поршневой клапан, модели V-KV, DN 10, максимально допустимое рабочее давление 50 МПа, рабочая среда группы 2 (газы).

Эксперт _____ (подпись) Переслегина А.Л. (И.О. Фамилия)